

hiti

CS-200e



CS-200e

HIGH SPEED DRUCKER

Kompakt und leicht.
Geräuscharm im Betrieb.
Hohe Betriebszeit mit wenigen Unterbrechungen.
Breite Palette von Codiermöglichkeiten.

QUALITÄT

Der HiTi Kartendrucker CS-200e ist der neueste Kartendrucker der HiTi CS-Generation. Für den HiTi CS-200e erhalten Sie sogar spezielle Farbbänder für den Druck von 400 farbigen Kartenseiten. Die Verarbeitung und Druckqualität des CS-200e von HiTi unterscheidet sich radikal von anderen preiswerten Einstiegsgeräten.





hiti CS-200e - ID Kartendrucker Spezifikationen

Flexibilität

| | |
|----------------------------------|---|
| Model | HiTi ID Kartendrucker CS-200e. |
| Ein-/Beidseitig | Wendestation für beidseitigen Druck nachrüstbar. |
| Garantie | Garantie mit einer Laufzeit von 2 Jahren. |
| Schnittstellen zum PC | USB rev1.1 (kompatibel mit USB 2.0). |
| Softwaretreiber/ Programm | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit) Mitgelieferte Software: Carddesiree CS. |
| Kartenschachtkapazität | Zufuhr 100 Karten (0.76mm) erweiterbar für bis zu 400 Karten (optional). Ausgabefach für 50 Karten (0.76mm). |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Druckauflösung | 300 dpi |
| Abmessungen | 197.8 mm (B) x 354 mm (L) x 204 mm (H) |
| Betriebsumgebung | Betrieb in einem herkömmlichen Büro 10°C bis 30°C. |
| Druckgeschwindigkeit | Vollflächiger Mehrfarbdruck: Bis zu 180 Kartenseiten pro Stunde. Monochromer Schwarzdruck: Bis zu 1.400 Kartenseiten pro Stunde. |

optionen

| | |
|-------------------------|--|
| Farbbänder | 5 Segment Farbband (YMCKO) für den Druck von 400 Kartenseiten. Halb-Zonen-Farbband (YMCKO HP) für den Druck von 560 Kartenseiten. Monochrom schwarz (K) für den Druck von 1000 Kartenseiten. Weitere Monochrombänder in den Farben weiß, blau, rot, grün, silber, gold. |
| Codieroption | Kontaktbehaftetes Smartcard Codierungsmodul. Kontaktloses (RFID) Codierungsmodul. Magnetstreifencodierer. |
| Weitere Optionen | Kartenzufuhrschacht für 400 Karten. Netzwerkanschluss. Kartenwendestation. |

Karte

| | |
|-----------------------------|---|
| Kartendruckverfahren | Thermosublimation / Thermotransfer. |
| Kartenformat | CR-80 ISO7810 (53.98mm* 85.60mm) Stärke von 0.25mm bis 1.0mm |

Display

| | |
|----------------|-------------|
| Display | LCD Display |
|----------------|-------------|

