

Tintenstrahl Druck  
(Single-Pass-Printing)

## Karten- und Umschlagdrucker SwiftColor SCC-4000D



### Produktmerkmale

- Hohe Auflösung: 1200 dpi
- Single-Pass-Tintenstrahl Druck
- Kompakter Desktop-Drucker

### Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Visitenkarten, Einladungen, Postkarten,  
personalisierte Umschläge, Plastikkarten  
und Veranstaltungsausweise



<b>SCC-4000D</b>	
Druckverfahren	Tintenstrahldruck (single pass printing)
Tintenart	Farbstofftinte
Druckfarben	4-farbig, CMYK
Abmessungen (B x H x T)	618 x 410 x 463 mm
Gewicht	ca. 25 kg
Druckauflösung	1200 x 1200 dpi
Druckköpfe	4
Druckbreite	107,8 mm
Druckgeschwindigkeit (Kopiermodus)	100 Seiten/min Visitenkarten (55 x 91 mm)
	45 Seiten/min Postkarten (100 x 148 mm)
	28 Seiten/min Umschläge (235 x 120 mm)
	50 Seiten/min Plastikkarten (89 x 140 mm)
Max. Druckbereich	Breite: 107,8 mm
	Länge: 297,0 mm
Seitenränder	Oben/Unten: 2 mm
	Links/Rechts: 2 mm
Medientyp/ Papierart	SwiftColor Papier und PVC
Papiereinschub	Breite: 85 – 120 mm
	Länge: 49 – 300 mm
	Stärke: 200 – 760 µm
Max. Stapelhöhe	Visitenkarten: 500 Stk. (Stärke = 0,245 mm)
	Postkarten: 500 Stk. (Stärke = 0,245 mm)
	Umschläge: 100 Stk. (Seitenklappen nach unten)
	Plastikkarten: 100 Stk. (Stärke = 0,76 mm)
Schnittstellen	USB 2.0 High Speed, Ethernet
Treiber	Windows XP, VISTA, Win 7, 8, 10 (32-BIT und 64-BIT-kompatibel)
Stromversorgung	100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Max. Stromverbrauch	250 W
Ideale Betriebsumgebung (Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit)	15 – 30°C / 10 – 80%
Tintenpatronen	Farbe: C/M/Y/K, 105 ml je Farbe

\*Änderungen vorbehalten.

